



# i3CAMERA FHD F1201



L'i3CAMERA è una telecamera grandangolare Full HD che offre un'ottima qualità audio e una capacità di illuminazione in condizioni di scarsa luminosità su un supporto flessibile.



## Cattura ogni cosa

Questa telecamera Full HD da 1080P è dotata di un obiettivo grandangolare da 120° e di un supporto adattabile che la rende ottimale per le riunioni ravvicinate. Grazie al rapporto di rumore ultraelevato del nuovo sensore di immagine CMOS e alla riduzione del rumore incorporata, le circostanze di scarsa illuminazione non influenzeranno la qualità delle immagini.

## Capisci chiunque

Grazie al microfono omnidirezionale integrato da 6 metri, l'audio non sarà un problema nelle sale riunioni più grandi. Il microfono offre un suono nitido grazie all'algoritmo di soppressione del rumore.



## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del Modello i3CAMERA FHD F1201

Numero dell'articolo 10010127

## TELECAMERA

Sensore 1/2.7", CMOS, Pixel effettivi: 2.07M

Modalità di scansione Progressivo

Innesto dell'obiettivo M12

Obiettivo Messa a fuoco: f=3.1mm, FOV: 120°

Messa a fuoco automatica Supportata (solo supporto a 84°)

Illuminazione minima 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)

Otturatore 1/30s ~ 1/10000s

Bilanciamento del bianco Automatico, Manuale, VAR

Staffa per telecamera Staffa con ammortizzatore

Riduzione del rumore digitale Riduzione del rumore digitale 3D, 2D

Compensazione della retroilluminazione Supporto

Montaggio Clip di montaggio regolabile e supporto per treppiede

## CARATTERISTICHE USB

Sistema Operativo Windows® 7 (1080p e inferiore), Windows 8.1, Windows 10 o più recente, macOS™ 10.10 o più recente, Google™ Chromebook™ Versioe 9.0.1547.70 o più recente, Linux

Processore 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo o superiore 2 GB RAM o superiore porta USB 2.0

Sistema di colore/Compressione YUY2 / H.264 / MJPEG

Formato Video 1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps

Protocollo di comunicazione Video USB UVC 1.0

## INTERFACCIA INPUT/OUTPUT

Interfaccia USB 1x USB 2.0: Tipo A

## SPECIFICHE GENERALI

Tensione d'ingresso 5V (alimentazione USB)

Consumi energetici 270mA

Compatibilità Connettività USB plug and play, adatta a Skype for Business, Teams, Zoom® Meetings, Microsoft Cortana®, Windows Hello, Cisco Webex, Hangouts e altri.

Garanzia 2 anni