

Perfect intuïtief.

i3TOUCH P2

De P2 is ons capacatieve aanraakscherm van de volgende generatie dat gemaakt is voor topprestaties in het klaslokaal of de vergaderruimte. De geavanceerde aanraaktechnologie en actieve pennen geven de P2 een uitzonderlijke schrijfervaring en verbeterde interface.



PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Modelnaam	i3TOUCH P2-75	i3TOUCH P2-86
Product ID	10010502	10010503

DISPLAY

Afmetingen	75"	86"
Scherm type	LCD	LCD
Beeldverhouding	16:9	16:9
Display oppervlakte	1650.24(H)x928.26(V) mm ²	1895.04(H) x 1065.96(V) mm ²
Resolutie	3840(H)x2160(V)	3840(H)x2160(V)
Pixel pitch	0.42975mm(H)x0.42975mm(V)	0.4935mm(H) x 0.4935mm(V)
Type achtergrondverlichting	DLED	DLED
Reactietijd	6.5ms	6.5ms
Vernieuwingsfrequentie	60Hz	60Hz
Displaykleuren	1.07B(10bit)	1.07B(10bit)
Helderheid met glas (typ)	400 cd/m ²	400 cd/m ²
Helderheid met glas (max)	450 cd/m ²	450 cd/m ²
Contrastverhouding (typ)	5000:1	4000:1
Paneeloppervlak	anti-glans, anti-reflectie en anti-statisch behandeld	anti-glans, anti-reflectie en anti-statisch behandeld
Kijkhoek	178°	178°
Scherm MTBF	50,000 uur	50,000 uur
Schermoriëntatie	Landschap	Landschap
Operation Time	16 uur / dag	16 uur / dag

TOUCH

Sensortype	Capacitieve technologie	Capacitieve technologie
Besturingssysteem	Windows / MacOS / Linux / Android	Windows / MacOS / Linux / Android
Aanraakpunten	20 aanraakpunten	20 aanraakpunten
Aanraakgereedschappen	Vingers, handpalm, actieve pen	Vingers, handpalm, actieve pen
Accuraatheid	±2mm (vingers) ±1mm (Actieve pen)	±2mm (vingers) ±1mm (Actieve pen)

GLAS

Oppervlaktehardheid	Gehard glas, MOHS 7,AG+AF	Gehard glas, MOHS 7,AG+AF
Hechting	Optische hechting	Optische hechting

I/O CONNECTOREN

HDMI IN	3	3
HDMI output	1 (4K2K OUT)	1 (4K2K OUT)
Coaxial/Optical Output	Optical x 1	Optical x 1
Audio IN	1	1
Audio Output	3.5mm Type	3.5mm Type
USB 2.0	3	3
USB 3.0	2	2
USB Touch Output	2	2
RS232	1	1
DP IN	1	1
LAN (RJ45)	2 (IN/OUT)	2 (IN/OUT)
USB Type-C OUT	1	1
USB Type-C	1x PD100W, Network Sharing	1x PD100W, Network Sharing

SENSOR

Lichtsensor	Ja	Ja
PIR Aanwezigheidssensor	Ja	Ja



SYSTEEM

Systeem versie	ANDROID 13	ANDROID 13
CPU	A76*4+A55*4	A76*4+A55*4
GPU	Mali G610MP4	Mali G610MP4
RAM	8GB	8GB
ROM	128 GB	128 GB
UI	4K	4K

VIDEO / AUDIO

Type luidspreker	Ingebouwde luidspreker	Ingebouwde luidspreker
Luidspreker sterkte	2 x8W+2x18W (naar voren + naar boven gericht)	2 x8W+2x18W (naar voren + naar boven gericht)

VOEDING

Stroomvereisten	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Stand-by vermogen	≤ 0.5W	≤ 0.5W
Stroomverbruik (typ)	230 Watt	310 Watt

VERBINDINGEN

PC Sleuf	Ja, 80 Pin OPS	Ja, 80 Pin OPS
WiFi Module	WiFi6	WiFi6

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Sleutel Locatie & Nummer	Zijdelingse fysieke sleutel, 1	Zijdelingse fysieke sleutel, 1
Afmeting (L*H*D)	1710 x 1022 x 97 mm	1958 x 1161 x 97 mm
Afmeting (verpakt) (L*H*D)	2114 x 1136 x 216 mm	2100 x 1278 x 216 mm
Nettogewicht	49.90 kg	63.20 kg
Bruto gewicht	61.25 kg	81.20 kg
Schroef voor wandmontage	M8x25mm	M8x25mm
VESA	800x400mm	800x600mm



ACCESSOIRES

Stroomkabel	3m x1	3m x1
USB kabel (Type A-Type B)	3m x1	3m x1
HDMI kabel	3m x1	3m x1
Schrijfpenn (geïntegreerd oplaadstation)	2 Actieve pennen	2 Actieve pennen
USB-C	1.7 M*1	1.7 M*1

OMGEVINGSFACTOREN

Gebruikstemperatuur	0°C - 40°C	0°C - 40°C
Vochtigheidsgraad	10% - 90%	10% - 90%
Bewaartemperatuur	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
Opslagvochtigheid	10% - 90%	10% - 90%
Maximale opslaghoogte	< 5000 meter	< 5000 meter

SOFTWARE KENMERKEN

User Interface	i3STUDIO
Whiteboard Software	i3WHITEBOARD, incl. palmafwijzing
Annotatie Software	i3ANNOTATE
Screencasting Software	i3ALLSYNC
Apparaatbeheer	i3RDM
Vergadersoftware	Zoom

REGELGEVINGSINFORMATIE


Type goedkeuring	CE, FCC, UKCA
------------------	---------------

GARANTIE

Standaardgarantie	Standaardgarantie 3 jaar (kan worden verlengd tot 5 of 7 jaar.)
-------------------	---



TECHNISCHE TEKENINGEN



OPMERKING

De productfoto's van deze specificatie zijn slechts indicatief, het daadwerkelijke product kan kleine verschillen hebben in producteffecten (inclusief maar niet beperkt tot uiterlijk, kleur en grootte). Door de invloed van productconfiguratie en fabricageproces kan de werkelijke grootte/gewicht van het product afwijken. We hebben ons best gedaan om te controleren of de informatie die hier wordt gegeven op het moment van publicatie correct en volledig is. Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.