



i3-TECHNOLOGIES

Presenteren met één klik.

Deel uw inhoud draadloos vanaf elk apparaat zonder software te installeren. Verbind de zender met uw apparaat, druk op de 'presenteer' knop en u kunt beginnen.

Onze oplossing werkt op i3TOUCH- en niet-i3TOUCH-schermen. Hoewel de uitvoering anders is, blijft het gebruiksgemak hetzelfde.



i3SYNC



i3SYNC 4.0

Zender en Ontvanger



i3SYNC 4.0 is een draadloze en compacte presentatietool waarmee iedereen zijn/haar scherm onmiddellijk kan delen. Met i3SYNC 4.0 kan je je scherm binnen een seconde delen zonder kabels en zonder installatie. Het maakt niet uit of je Windows, Apple of andere besturingssystemen gebruikt, i3SYNC 4.0 is OS-onafhankelijk en staat elk HDMI / USB-C-apparaat toe om video en audio in hoge kwaliteit te delen op een groot scherm.



Draadloos delen

Deel jouw inhoud draadloos vanaf elk apparaat (Windows, Android, MacOS en iOS).



Geen batterijen

De i3SYNC-zender heeft geen batterijen nodig, omdat deze via USB wordt gevoed.



Plug & Play

Verbind de zender met je laptop en druk op de knop om te beginnen met delen. Geen software installatie nodig.



Conferentiemodus

Wijzig de presentatiestroom volgens jouw behoeften. Laat de presentator toe om elke sessie voor het schermdelen te starten of sta gebruikers met een aangesloten apparaat toe om te beginnen met delen.

Specificaties

i3SYNC 4.0 HDMI Zender

PRODUCTINFORMATIE

Modelnaam	i3SYNC TX40-H
Afmetingen	60 mm x 60 mm x 20 mm (L x B x H)
Transmissiekwaliteit	Real-time draadloze mirroring afbeelding: 1080P ondersteund geluid: stereo
Compatibele toestellen	HDMI-apparaten: pc, tablets, camcorders en consoles, verschillende smartphones (met adapters)
Interface	HDMI 1.4, USB 2.0
Communicatie	802.11 b/g/n 2.4G 2T2R
Stroomvoorziening	Stroom via USB 5V 1A
Operationeel bereik	tot 10 meter in open ruimtes
Bedrijfstemperatuur	-5°C ~45°C
Vochtigheidsgraad	20% ~ 80% RH zonder condensatie
Bewaartemperatuur	-20°C ~ 60°C
Opslagvochtigheid	5%~93% RH zonder condensatie

Inhoud pakket

i3SYNC TX40-H

Installatiehandleiding

i3SYNC 4.0 USB-C Zender

PRODUCTINFORMATIE

Modelnaam	i3SYNC TX40-C
Afmetingen	70 mm x 70 mm x 20 mm (L x B x H)
Transmissiekwaliteit	Real-time draadloze mirroring afbeelding: 1080P ondersteund geluid: stereo
Compatibele toestellen	USB-C-apparaten: pc, tablets en compatibele smartphones
Interface	USB C
Communicatie	802.11 b/g/n 2.4G 2T2R
Stroomvoorziening	Stroom via USB C
Operationeel bereik	tot 10 meter in open ruimtes
Bedrijfstemperatuur	-5°C ~45°C
Vochtigheidsgraad	20% ~ 80% RH zonder condensatie
Bewaartemperatuur	-20°C ~ 60°C
Opslagvochtigheid	5%~93% RH zonder condensatie

Inhoud pakket

i3SYNC TX 40-C

Installatiehandleiding

i3SYNC 4.0 Ontvanger

PRODUCTINFORMATIE

Modelnaam	i3SYNC RX40
Afmetingen	70 mm x 70 mm x 20 mm (L x B x H)
Ontvanger functie	Afbeelding: 1080P ondersteund geluid: mono Automatische herkenning van de zender
Compatibele toestellen	HDMI-apparaten: pc, tablets, camcorders en consoles, verschillende smartphones (met adapters)
Interface	HDMI en micro USB
Communicatie	802.11 b/g/n 2.4GHz 2T2R
Stroomvoorziening	Maakt gebruik van externe voeding via micro-USB, 5V 1A
Operationeel bereik	tot 10 meter in open ruimtes
Bedrijfstemperatuur	-5°C ~45°C
Vochtigheidsgraad	20% ~ 80% RH zonder condensatie
Bewaartemperatuur	-20°C ~ 60°C
Opslagvochtigheid	5%~93% RH zonder condensatie

Inhoud pakket

i3SYNC FHD HDMI RX 4.0

Installatiehandleiding

Twee antennes

Micro USB kabel

Universele stroomadapter

HDMI cable (M-M) 120cm

Optionele accessoires

i3ALLSYNC Storage