



i3LYFT **Montaggio flessibile** **Soluzione**



Montaggio a parete

Il supporto a parete i3LYFT è dotato di una regolazione elettrica dell'altezza per il vostro touch screen. Grazie al doppio contrappeso, l'altezza del display interattivo può essere regolata senza sforzo in base all'altezza dell'utente, rendendolo facilmente accessibile a tutti.

Mobile

In movimento? Il supporto mobile i3LYFT offre la stessa regolazione elettrica dell'altezza, ma consente di portare il display interattivo ovunque sia necessario. L'altezza del display interattivo può essere regolata senza sforzo in base all'altezza dell'utente e il supporto mobile consente di portarlo dalla sala riunioni all'aula, rendendolo facilmente accessibile a tutti.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO - MOBILE

Nome del Modello	i3LYFT
Carico massimo del display	240 kg
Dimensione massima dello schermo	86 pollici
Peso Netto	49 kg
Peso dell'imballaggio	58 kg
Dimensioni da imballato	1200 x 810 x 215 (L x L x H)
Interfaccia di montaggio per display piatti VESA	VESA 400 X 400, 500 X 400, 600 X 400, 700 X 400, 800 X 400
Metodo di altezza regolaibile	Carrello elettrico, basso rumore < 55 dB(A)
Corsa in altezza	650 mm
Altezza minima (VESA centrale)	943 mm
Altezza massima (VESA centrale)	1593 mm
Colore	Nero (RAL 9005/30)
Spazio di stoccaggio	900 x 140 x 295
Ingresso cavi di stoccaggio	diametro di 50 mm (destra e sinistra)
Mobilità	4 X ruote rotanti diametro 100 mm con freno
Metodo di installazione	Mobile su ruote
Potenza di Ingresso	230 Volt / 60 Hertz
Consumi energetici	Standby: 0.1 Watt - In uso: Max 200 Watt
Regolamentazione	Approvato in conformità alle norme EN 60335-1 e UL 962 e a tutte le normative CE pertinenti.
Garanzia	5 anni
Accessorio opzionale	Adattatore i3LYFT per VESA 800*600

SPECIFICHE DEL PRODOTTO - MONTATURA A MURO

Nome del Modello	i3LYFT
Carico massimo del display	240 kg
Dimensione massima dello schermo	86 pollici
Peso Netto	49 kg
Peso dell'imballaggio	58 kg
Dimensioni da imballato	1200 x 810 x 215 (L x L x H)
Interfaccia di montaggio per display piatti VESA	VESA 400 X 400, 500 X 400, 600 X 400, 700 X 400, 800 X 400
Metodo di altezza regolaibile	Carrello elettrico, basso rumore < 55 dB(A)
Corsa in altezza	650 mm
Altezza minima (VESA centrale)	943 mm
Altezza massima (VESA centrale)	1593 mm
Colore	Nero (RAL 9005/30)
Spazio di stoccaggio	900 x 140 x 295
Ingresso cavi di stoccaggio	diametro di 50 mm (destra e sinistra)
Mobilità	Fissaggio a parete
Metodo di installazione	Fissaggio a parete
Potenza di Ingresso	220 Volt / 60 Hertz
Consumi energetici	Standby: 0.1 Watt - In uso: Max 200 Watt
Regolamentazione	Approvato in conformità alle norme EN 60335-1 e UL 962 e a tutte le normative CE pertinenti.
Garanzia	5 anni
Accessorio opzionale	Adattatore i3LYFT per VESA 800*600



