

i3SIXTY Najlepszy flipchart na Twoje spotkania



WARRANTY

Zmień dowolny obszar w nowoczesny, łatwy w użyciu obszar pracy zespołowej dzięki mobilnemu wyświetlaczowi o pojemnościowym dotyku. Obróć ekran, aby obsługiwać różne typy przepływów treści i idei.

Najlepsze funkcje



Adnotacje

Łatwe tworzenie i eksportowanie adnotacji na każdym ekranie lub aplikacji, z której korzystasz, nawet na podłączonych urządzeniach zewnętrznych.



Proste notowanie

Rób szybkie notatki w aplikacji whiteboarding i3NOTES.



Prezentacja

Udostępniaj ekran bezprzewodowo z aplikacją i3ALLSYNC lub nowym nadajnikiem HDMI i3ALLSYNC.



Wrzuć na

Udostępnij swój ekran i3SIXTY na inne urządzenia.



Przeglądarka

Ożyw swoje treści dzięki zintegrowanej przeglądarce.



Dołączone pióro aktywne wrażliwe na nacisk i kompatybilne z Microsoft Ink.



Konferencja wideo

Prosta konferencja wideo ze zintegrowaną kamerą i mikrofonem.

Prezentacja



Burza mózgów

Konferencja wideo

Dane techniczne

INFORMACJE O PRODUKCIE

Nazwa modelu	i3SIXTY S4300
Seria produktów	Cyfrowy wyświetlacz flipchart i3SIXTY
Kod produktu	VSV0005939

SPECYFIKACJA WYŚWIETLACZA

Technologia wyświetlania	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem DirectLED
Rozmiar panelu	43"
Współczynnik proporcji	Format obrazu 16: 9
Natywna rozdzielczość wyświetlacza	Interfejs i3SIXTY: 1920 x 1080 pikseli - FHD Wejście HDMI: 3840 x 2160 pikseli - 4K UHD
Jasność	300 cd / m ²
Współczynnik kontrastu	4000: 1
Kąt widzenia	178 ° / 178 °
Głębokość koloru	1.073 miliardów kolorów (10 bitów)
Czas reakcji	8 ms
Częstotliwość odświeżania	60 Hz (@ UHD)
Obsługiwana orientacja	Poziom i pion

Złącza

Wejście wideo	1x HDMI 2.0
Wyjście dotykowe	1x USB (Type-B)
Wprowadzanie danych	2x USB 2.0 (Type-A)
Komunikacja	1x RJ45 LAN i Wi-Fi
Wyjście audio	2x zintegrowane głośniki 5W

CECHY OPROGRAMOWANIA

Aplikacja białej tablicy i3NOTES	Rób notatki i udostępniaj je natychmiast za pomocą każdego urządzenia.
i3OVERLAY Aplikacja do adnotacji na ekranie	Rób adnotacje na każdym obrazie / aplikacji / witrynie i zapisuj zawartość w i3NOTES.
i3ALLSYNC Aplikacja do bezprzewodowego przesyłania wideo	Udostępniaj zawartość bezprzewodowo z dowolnego urządzenia za pomocą aplikacji Windows (min: Windows 7), aplikacji MAC OSX (min OSX 10.10), AirPlay na iOS i Androida (Play Store, min. Android 5.0). Bezprzewodowa funkcja dotykowa i transmisja dźwięku w systemie Windows i OSX. Maksymalnie 64 urządzenia mogą jednocześnie korzystać z widoku zdalnego w celu śledzenia spotkania.
Przełącz dzięki aplikacji swoją zawartość	Udostępnij swój wyświetlacz i3SIXTY na i3HUDDLE 3.0 lub kompatybilny i3TOUCH.
Aplikacja wideokonferencji ZOOM	Oprogramowanie Zoom pozwala na łatwe spotkania konferencyjne.
Inne	Przeglądarka internetowa, Eksplorator plików

FUNKCJE

Interaktywny dotyk	Technologia: rozpoznawanie dotykowe pojemnościowe C-Sense
	10 punktów dotykowych
	Połączenie dotykowe: 1x USB 2.0 Type-B
	Rozpoznawanie: palec lub aktywny rysik (w tym)
	Czas odpowiedzi: <25 ms
	Precyzja: < 1 mm
Języki	język angielski
Kamera i mikrofon	Kamera HD 720p (z mikrofonem)

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE

Napięcie	110 ~ 240 V - 50/60 Hz
Pobór energii	128 W (praca) - <0,5 W (tryb gotowości)

WARUNKI ŚRODOWISKA

Temperatura pracy	5 ° C do 35 ° C
Wilgotność pracy	Wilgotność względna od 35% do 85%
Temperatura przechowywania	-20 ° C do 60 ° C
Wilgotność przechowywania	Wilgotność względna od 35% do 85%

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Wymiary produktu	1014 mm x 617 mm x 74 mm (40" x 24,5" x 3")
Waga produktu netto	20 kg (44 funty)
Standard montażu	VESA 300 x 300
Kolor	Czarna przednia ramka, czarna tylna obudowa

GWARANCJA

Standardowa gwarancja	3 lata
-----------------------	--------

AKCESORIA

W zestawie	Pamięć flash USB z podręcznikami użytkownika
	Rysik Active Touch (czuły na nacisk i obsługiwany Windows Ink)
	Stojak mobilny
	Skrócona instrukcja obsługi
	HDMI (1,8 m)
Opcjonalne	Kabel USB Touch (1,8 m)
	Przewód zasilający UE / UK / USA (1,8 m)
	Rozwiązanie do wyświetlania spotkań i3HUDDLE
	Nadajnik HDMI i3ALLSYNC

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

Zatwierdzenie typu produktu CE: EMC + RoHS, FCC: Część 15, CB

WYMAGANIA i3ALLSYNC

	Laptopy i tablety	iPady, iPhone'y i iPody	Android Tablety i telefony
System operacyjny	Windows 7 lub nowszy OSX 10.10 lub nowszy	iOS w wersji 7.0 lub nowszej	Android 5.0 lub nowsze
Wymagane minimum	Intel Core i3 4. generacji, 4 GB pamięci RAM	iPad 3 / iPhone 5 lub nowsze	Telefony / tablety z Android 5.0 lub nowszy

Gdy i3ALLSYNC zostanie wdrożony w istniejącej sieci, komputer-host i klienci wymagają przewodowego lub bezprzewodowego połączenia sieciowego z minimalną przepustowością 20 Mb / s i włączonym udostępnianiem sieci równorzędnej. Podczas korzystania z treści HD zwiększ minimalną przepustowość do 50 Mb / s. Podobnie jak każda aplikacja sieciowa, ogólna wydajność zależy od dostępnej przepustowości. Dostęp do Internetu jest również wymagany do aktualizacji aplikacji odbiornika i3ALLSYNC.

- Kopiowanie ekranu z dowolnego urządzenia (z minimalnymi wymaganiami)

Rozdzielczość FHD

Funkcjonalność
Bezprzewodowa funkcja dotykowa w systemie Windows i MAC OS. Maksymalnie 64 urządzenia mogą jednocześnie korzystać z widoku zdalnego w celu śledzenia spotkania.

Aplikacja dostępna w sklepie Apple, sklepie Play i na i3-allsync.com.

Adnotacje na wszystkich udostępnianych obrazach i zapisywanie zawartości w tablicy i3NOTES

Rysunki techniczne

